

D.CAP

Décapant contre les graffitis.



DECAPANT

DESCRIPTION

Le **D.CAP** est un solvant spécifique conçu pour éliminer efficacement les graffitis sur les bâtiments en pierre, brique et autres supports minéraux. Sa formulation agit rapidement pour dissoudre les peintures et encres incrustées, tout en respectant la nature des matériaux.

En complément, le **D.CAP** se révèle également performant pour l'élimination de colles tenaces (néoprène, moquette, lino).

LE + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Polyvalence des supports
- Facilité d'application
- Action rapide (10 à 30 minutes)

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Seau de 0,9 kg et 10 kg



Consommation

+/- 0,3 kg/m²



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



Caractéristiques

Aspect : Liquide avec cellulose

Odeur : amande

Point éclair : 62°C



Outillages

Brosse non synthétique



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Supports compatibles:

Support minéraux type pierre, brique, béton.

Autres supports : nous consulter

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Utilisation : ne pas diluer le produit et bien mélanger avant application.

Conditions climatiques : éviter l'application par forte chaleur.

Ventilation : assurer une bonne aération lors d'une utilisation en intérieur.

Sécurité de l'utilisateur : porter des équipements de protection individuelle adaptés avant toute manipulation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

État du support : s'assurer que les surfaces soient parfaitement sèches avant application.

Restriction : ne pas appliquer sur support humide, afin de garantir l'efficacité du produit et éviter toute altération du résultat.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi

Le D.CAP s'utilise directement, sans dilution.

Essai préalable

Réaliser un test sur une petite surface avant toute application généralisée.

Mode d'application

Appliquer une couche épaisse à l'aide d'une brosse non synthétique.

Temps d'action

Laisser agir entre 10 et 30 minutes, selon les résultats des essais.

Phase de dissolution

Au bout de 5 à 10 minutes, broser la surface avec une brosse chiendent pour favoriser l'élimination du graffiti.

Renouvellement

Répéter l'opération en cas de forte imprégnation.

Finition

Effectuer un rinçage final au nettoyeur haute pression pour faciliter la dépose complète du graffiti.