

PRÉPARER

LITHOFILM

Peeling par film pelable désincrustant.



NETTOYANT

DESCRIPTION

Le **LITHOFILM** est un nettoyant neutre, spécialement conçu pour le nettoyage en intérieur. Il forme un film sur le support qui solubilise les polluants et les salissures, puis les fixe durant le séchage.

Lors du retrait du film, les poussières, les suies et autres polluants sont arrachés et éliminés efficacement, laissant la surface propre et désincrustée.

LE + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- **Sans eau et sans odeur**, idéal pour les environnements intérieurs
- Disponible en **2 versions, pâte ou liquide** pour une application Airless
- **Film pelable** : capture les impuretés et les retire en une seule opération

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Seau plastique de 15 kg



Consommation

+/- 1,5 kg/m² sur surface plane et lisse



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



Caractéristiques

Aspect : Pâte blanche

Densité : >1

PH : 8



Outillages

Lisseuse, couteau de peintre, brosse

Airless pour la version liquide



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Supports compatibles : pierre, stuc pierre, béton, brique, terre cuite.

Autres supports : nous consulter

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Supports non compatibles : ne pas appliquer sur les surfaces peintes ou vernies.

Protection des surfaces : couvrir les matériaux périphériques à l'aide d'un film polyane.

Sécurité de l'utilisateur : porter des équipements de protection individuelle adaptés avant toute manipulation.

Attention aux supports polis : l'application entraîne généralement un dépolissage de la surface.

Surfaces complexes : prévoir une consommation plus importante sur les supports moulurés, irréguliers ou présentant des joints creux.

Essai préalable : réaliser un test sur une petite surface avant toute application généralisée.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Dépoussiérage préalable : éliminer les dépôts importants de poussière à l'aide d'une brosse douce.

Objectif : garantir une surface propre et homogène avant l'application du produit afin d'optimiser l'efficacité du film pelable.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi :

Le LITHOFILM s'utilise directement, sans dilution.

Préparation du produit

Un brassage lent facilite l'application.

Modes d'application

- **Version pâte :** appliquer manuellement à la lisseuse, au couteau de peintre ou à la brosse.

- **Version liquide :** appliquer par projection mécanique avec un pistolet Airless.

Épaisseur du film

Minimum 2 mm sur surface plane ; prévoir une épaisseur supérieure sur supports irréguliers (moultures, décors).

Séchage (réticulation)

Environ 24 h pour une épaisseur standard de 2 mm. En cas de forte chaleur, le séchage peut être accéléré.

Retrait du film

Une fois la réticulation complète, arracher le film sans délai afin d'extraire les salissures et polluants qui auront migrés dans le film latex.