

# PRÉPARER

## NAL

Nettoyant pour aluminium anodisé.



# NETTOYANT SPÉCIFIQUE

## DESCRIPTION

Le **NAL** est un nettoyant conçu pour l'entretien et la remise en état des surfaces en aluminium anodisé.

Sa formulation à base d'acide phosphorique garantit une efficacité optimale contre les polluants tout en préservant les vitrages.

## LE + PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Spécial **aluminium anodisé**
- Sécurité pour les vitrages
- **Application simple** : Mise en œuvre facile

## DONNÉES TECHNIQUES



### Conditionnement

Seau plastique de 1 ou 5 kg



### Consommation

+/- 0,4 kg/m<sup>2</sup> par passe



### Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



### Caractéristiques

**Aspect** : Liquide

**PH** : Acide



### Outillages

Brosse, éponge



### Hygiène et sécurité



## LES SUPPORTS

Tous les éléments en aluminium anodisé  
Menuiseries extérieures  
Garde-corps et autres composants similaires

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

**Protection des abords** : couvrir les matériaux périphériques avec un film polyane épais.

**Utilisation** : ne pas diluer ni mélanger avec d'autres produits.

**Conditions d'application** : appliquer à l'abri des intempéries, éviter les zones exposées à la pluie ou fortement ensoleillées.

**Maintien de l'humidité** : en cas d'assèchement du produit, brumiser légèrement à l'eau pour conserver l'humidité, sans rincer.

**Essai préalable** : réaliser un test sur une petite surface avant toute application généralisée.

**Sécurité de l'utilisateur** : porter des équipements de protection individuelle adaptés (gants, lunettes, vêtements).

## PRÉPARATION DU SUPPORT

**Dépoussiérage** : éliminer la poussière et les salissures présentes sur le support avant application.

**Nettoyage préalable** : utiliser une éponge humide pour essuyer correctement les surfaces.

**Surface** : s'assurer que le support est propre et sec avant de procéder à l'application du produit.

## APPLICATION

### Produit prêt à l'emploi

Le **NAL** s'utilise directement sans dilution ni préparation préalable.

### Mise en place

Appliquer une couche uniforme à l'aide d'une brosse sur surface dépoussiérée.

### Temps d'action

Laisser agir au minimum 10 minutes avant rinçage.

### Essai préalable

Réaliser un test sur une petite zone avant toute application généralisée.

### Rinçage

Nettoyer à l'eau claire puis essuyer la surface. Répéter l'opération si nécessaire pour un résultat optimal.