

PROTÉGER

IMPREGNANT AM

Solution hydrofuge aspect mouillé en phase solvant.



HYDROFUGE

DESCRIPTION

L'IMPREGNANT AM est une solution hydrofuge et oléofuge en phase solvant, spécialement conçue pour protéger et sublimer vos surfaces.

Son effet « mouillé » intensifie la couleur, le veinage et la pigmentation du support, offrant un rendu esthétique durable.

Il assure une protection performante contre l'eau et les graisses tout en préservant l'aspect naturel des matériaux.

LE + PRODUIT

- **Protection** : Hydrofuge et oléofuge pour une résistance optimale à l'eau et aux taches.
- **Effet esthétique** : Mise en valeur des couleurs et du veinage grâce à l'effet mouillé
- **Durabilité** : Haute résistance aux UV et longue tenue dans le temps
- **Pouvoir autonettoyant** : Limite l'adhérence des salissures
- **Non filmogène** : Préserve la respirabilité du support

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Touque de 10 L



Consommation

0,15 L /m²



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Liquide transparent

Intervalle point éclair : 60 à 93°C



Outillages

Brosse, rouleau laine



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

L'IMPREGNANT AM peut être appliqué sur :

Pierre dure
Pierre froide

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Supports : ne pas appliquer sur supports très poreux, pierres tendres, plâtre ou enduits à la chaux.

Mortier : ne pas appliquer de mortier après traitement avec l'IMPREGNANT AM.

Atmosphère : travailler en zone bien ventilée

Protection : protéger les surfaces non concernées avec un film polyane.

PRÉPARATION DU SUPPORT

État du support : murs propres, sains et secs, exempts de polluants, sels ou micro-organismes.

Supports anciens : restaurer les supports et traiter fissures ou fractures avant application.

Après pluie : attendre au minimum 24 heures avant l'application.

Nettoyage haute pression : attendre le séchage complet du support avant application.

APPLICATION

L'IMPREGNANT AM est prêt à l'emploi et doit être appliqué sur support sec et préparé.

Méthode recommandée

Appliquer idéalement au rouleau en passes croisées pour une homogénéité parfaite.

Autres méthodes possibles

Brosse plate, pulvérisateur manuel ou pistolet basse pression (HVLP), en veillant à une mise en œuvre régulière.

Coulures

Reprendre immédiatement les coulures pendant l'application.

Deuxième couche

Possible 30 minutes après la première pour un aspect satiné sur les supports peu poreux (ne pas dépasser 2 heures entre les couches).