

PROTÉGER

IMPREGNANT H

Solution hydrofuge pour pierre froide en phase solvant.



HYDROFUGE

DESCRIPTION

L'**IMPREGNANT H** est une solution hydrofuge en phase solvant spécialement conçue pour protéger les façades en marbre, granit et pierres froides contre l'humidité.

Sa formulation à base de polysiloxane assure une imprégnation en profondeur sans former de film, permettant aux murs de respirer tout en garantissant une excellente résistance en milieu alcalin.

LE + PRODUIT

- **Protection optimale** contre l'eau et les salissures grâce à son effet hydrophobe et oléophobe
- **Effet perlant et pouvoir autonettoyant** pour des façades propres plus longtemps
- **Incolore et non filmogène**, conserve l'esthétique originale des supports
- **Haute résistance aux UV** et excellente longévité pour une performance durable

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Jerrycan de 25 L



Consommation

0,2L/m² suivant la porosité du support



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore

Point éclair : 62° C



Outillages

Rouleau, pulvérisateur, pistolet basse pression



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

L'IMPREGNANT H peut être appliqué sur :

Pierre ferme
Pierre dure
Pierre froide (marbre, granit)

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

L'application doit être strictement réservée aux supports minéraux.

Ne pas appliquer de mortier gâché à l'eau sur un support déjà traité avec l'IMPREGNANT H.

Éviter l'hydrofugation des façades en pierre jointoyées au plâtre ou aux mélanges plâtre et chaux.

L'application sur brique silico-calcaire et badigeons de chaux n'est pas conseillée.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application de l'hydrofuge, il est essentiel de préparer soigneusement le support :

État du support : les surfaces doivent être propres, saines et sèches, exemptes de pollution urbaine, sels en migration ou micro-organismes.

Supports anciens : restaurer les zones fragilisées et traiter fissures ou fractures avant application.

Conditions climatiques : après une pluie, respecter un délai minimum de 24 heures avant mise en œuvre.

Nettoyage préalable : en cas de lavage ou rinçage à l'eau sous pression, attendre le séchage complet du support avant application.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi

L'IMPREGNANT H doit être appliqué sur un support sec et correctement préparé.

Méthode recommandée

Privilégier l'application au rouleau en passes croisées pour assurer une répartition homogène du produit.

Autres méthodes possibles

Brosse plate, pulvérisateur manuel ou pistolet basse pression (HVLP), en veillant à une application régulière.

Supports très poreux

Une seconde couche peut être nécessaire, à appliquer uniquement après séchage complet de la première.

Test préalable

Il est conseillé de réaliser un essai sur une zone réduite afin de vérifier la compatibilité du produit avec le support avant traitement généralisé.