

## NANOGRAF NP

Anti-graffiti non permanent



## ANTI-GRAFFITI

### DESCRIPTION

Le **NANOGRAF NP** est un traitement anti-graffiti sacrificiel en phase aqueuse. Non filmogène, il permet au support de conserver sa respirabilité.

Conçu pour s'adapter parfaitement à la majorité des matériaux de parement extérieurs présentant une porosité de surface d'au moins 15 %, il agit en enrobant les particules du matériau sans obstruer ses pores.

Son efficacité est optimale après quelques heures de séchage.

### LE + PRODUIT

- **Protection sacrificielle** : la couche disparaît lors du nettoyage du graffiti, ce qui permet d'éliminer facilement les tags sans abîmer le support
- **Non filmogène** : laisse totalement respirer le matériau, idéal pour les supports minéraux
- **Respect de l'aspect d'origine** : ne modifie pas l'apparence du support après application
- **Application facile** : une seule couche suffit, à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur

### DONNÉES TECHNIQUES



#### Conditionnement

Jerrycan de 5 L



#### Consommation

+/- 0,2L/m<sup>2</sup> suivant la porosité du support



#### Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



#### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



#### Caractéristiques

**Aspect** : Liquide transparent

**PH** : 7,8

**Densité** : 1,05



#### Outillages

Brosse, pulvérisateur



#### Hygiène et sécurité



## LES SUPPORTS

Le **NANOGRAPH NP** peut être appliqué sur :

Supports minéraux avec une porosité > 15 %

Pierres de taille

Enduits à la chaux

## PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Ne pas appliquer en excès afin d'éviter les coulures et surcharges.

Ne pas utiliser sur un support humide.

Protéger soigneusement les zones qui ne doivent pas être traitées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

**Support** : propre, sain, sec et sans poussière, saletés, micro-organismes ou polluants.

**Nettoyage** : possible avec un savon type **NF900/1000** selon l'état du support.

**Traces de peinture** : à retirer avec un décapant adapté (ex. **D.CAP**).

**Après nettoyage haute pression** : laisser sécher complètement.

**Bâtiments anciens** : vérifier la restauration des supports, le traitement des fissures et le durcissement des mortiers.

**Humidité** : appliquer uniquement sur support totalement sec.

**Essai préalable** : tester le produit sur une zone discrète.

## APPLICATION

### Produit prêt à l'emploi

Le **NANOGRAPH NP** est prêt à l'emploi et doit être appliqué sur support sec et préparé.

### Mise en oeuvre

Le **NANOGRAPH NP** s'applique en une seule couche, à la brosse ou au pulvérisateur.

L'imprégnation ne modifie pas l'aspect des matériaux. Toutefois, sur des supports ternes, un léger contraste des couleurs peut apparaître.

### Élimination des graffitis

Pour retirer les graffitis, utiliser le décapant spécial graffiti **D.CAP** (voir fiche technique).

Après le décapage, il est indispensable d'appliquer une nouvelle couche de **NANOGRAPH NP** afin de restaurer la protection.