

AMOLIANT

Liant de renforcement pour enduit de finition



ENDUIT ET MICRO-ENDUIT

DESCRIPTION

L'**AMOLIANT** est un liquide de gâchage conçu pour renforcer la durabilité et la performance des enduits de finition à la chaux. Il s'utilise sans dilution avec **MINERSTYL** et dilué dans 4,5 litres d'eau pour **AMOCALC**, notamment sur façades exposées aux intempéries.

Sa formulation spécifique améliore l'adhérence, la résistance et la tenue des enduits, garantissant une finition esthétique.

LE + PRODUIT

- **Renforce la durabilité** des enduits de finition à la chaux.
- **Améliore l'adhérence** et la résistance des enduits, même en conditions difficiles.
- **Adapté aux façades exposées** : protection optimale contre les intempéries.
- **Facilité d'utilisation** : dosage simple, sans dilution pour **MINERSTYL**, dilution contrôlée pour **AMOCALC**.

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Seau de 5,7 kg



Consommation

5,7 kg pour 20 kg de poudre **AMOCALC**

5,7 kg pour 19 kg de poudre **MINERSTYL**



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Liquide

Densité : 1



Outillages

Se référer à l'**AMOCALC**



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'**AMOCALC** ou du **MINERTYL** selon utilisation.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Équipements : porter gants, lunettes et vêtements de protection adaptés.

Mélange : ne pas diluer ni associer avec d'autres produits.

Références : suivre strictement la fiche technique de l'enduit gâché avec AMOLIAN.

Sécurité : consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports : propres, sains, exempts de poussières et parties friables.

Nettoyage : éliminer les traces de graisse, salissures et tout élément non adhérent.

Réparations : effectuer les reprises avec les produits adaptés selon la nature des défauts.

Références : se conformer à la fiche technique de l'enduit gâché avec **AMOLIAN**.

APPLICATION

Mélange : respecter les proportions indiquées dans la fiche technique de l'enduit.

Mise en œuvre : appliquer le produit conformément aux recommandations de l'enduit gâché avec **AMOLIAN**.

Conditions : travailler entre 5 °C et 30 °C, sur support humidifié pour éviter un séchage trop rapide.

Finitions : suivre les instructions spécifiques à l'enduit utilisé.