

PRÉPARER

NFM

Nettoyant pour les concrétions calcaires, laitances et efflorescences.



NETTOYANT SPECIFIQUE

DESCRIPTION

Le **NFM** est un gel en phase aqueuse spécialement formulé pour dissoudre les concrétions calcaires, les laitances, les efflorescences, ainsi que les encrassements qui les recouvrent.

Sa texture visqueuse assure une adhérence optimale sur les surfaces verticales, garantissant un nettoyage efficace.

LE + PRODUIT

- **Prêt à l'emploi**
- **Action ciblée** : Dissout efficacement les concrétions calcaires, laitances et efflorescences
- **Formulation gel** : Adhère parfaitement aux surfaces

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Jerrycan de 10 litres



Consommation

+/- 0,5 kg/m² suivant porosité du support



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Gel

PH : Acide



Outillages

Brosse à encoller



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Supports compatibles:
Brique, béton et carrelage

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Protection des abords : couvrir les zones non concernées par le nettoyage, y compris les sols et les métaux ferreux.

Utilisation : ne pas diluer ni mélanger avec d'autres produits.

Conditions d'application : appliquer à l'abri des intempéries, éviter les zones exposées à la pluie ou fortement ensoleillées.

Maintien de l'humidité : en cas d'assèchement du gel, brumiser légèrement à l'eau pour conserver l'humidité, sans rincer.

Essai préalable : réaliser un test sur une petite surface avant toute application généralisée.

Supports interdits : ne pas appliquer sur supports calcaires tendres, plâtre ou enduits à la chaux.

Sécurité de l'utilisateur : porter des équipements de protection individuelle adaptés.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Élimination des concrétions : retirer mécaniquement les dépôts calcaires épais ou les laitances avant application.

Humidification : mouiller le support à l'eau claire pour favoriser l'adhérence du gel.

Contrôle du support : vérifier que la surface est correctement préparée avant de procéder à l'application du produit.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi

Le **NFM** s'utilise directement sans dilution ni préparation préalable.

Mise en place

Après humidification du support, appliquer une couche uniforme à l'aide d'une brosse à encoller.

Temps d'action

Laisser agir entre 5 et 20 minutes selon l'épaisseur des concrétions.

Essai préalable

Réaliser un test sur une petite surface pour ajuster le temps de pause.

Rinçage

Brosser puis rincer abondamment à l'eau claire, idéalement avec un nettoyeur haute pression. Répéter l'opération si nécessaire jusqu'à dissolution complète des dépôts.