

# PRIMAIRE MINERTYL

Primaire d'accroche pour fonds poreux



## ENDUIT ET MICRO ENDUIT

### DESCRIPTION

Le **PRIMAIRE MINERTYL** est un primaire d'accrochage spécialement formulé pour réguler la porosité des supports et assurer une adhérence optimale avant l'application du micro-enduit **MINERTYL**.

Sa composition à base de chaux permet de stabiliser les fonds, d'uniformiser leur absorption et de créer une surface idéale pour la finition.

### LE + PRODUIT

- **Améliore l'adhérence** des enduits sur supports variés.
- **Uniformise la porosité** pour un rendu homogène.
- **Application simple** au rouleau ou à la brosse.
- **Séchage rapide**, prêt pour enduit en 12heures.

### DONNÉES TECHNIQUES



#### Conditionnement

Seau plastique de 10 kg



#### Consommation

0,3 kg/m<sup>2</sup>



#### Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



#### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



#### Caractéristiques

Aspect : Pâte



#### Outillages

Rouleau, brosse soie, malaxeur.



#### Hygiène et sécurité



### LES SUPPORTS

Plaques de plâtre préfabriquées.  
Enduits de plâtre.  
Carreaux de plâtre.  
Médium et contreplaqué.

### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

**Équipements** : porter gants, lunettes et vêtements de protection adaptés.

**Supports exclus** : ne pas appliquer sur enduits hydrauliques, supports brillants, peintures glycéro, métaux, plastiques ou stratifiés.

**Conditions** : respecter une température comprise entre 5 °C et 30 °C.

**Sécurité** : consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

### PRÉPARATION DU SUPPORT

**État du support** : propres, sains, secs et exempts de poussières ou parties friables.

**Nettoyage** : éliminer graisses, salissures et éléments non adhérents.

**Réparations** : reboucher fissures et défauts avant application.

**Références** : respecter les indications de la fiche technique de l'enduit associé.

### APPLICATION

#### Produit prêt à l'emploi

Le **PRIMAIRE MINERSTYL** s'utilise directement, sans dilution.

#### Outils

Appliquer au rouleau ou à la brosse à encoller.

#### Séchage

Laisser sécher 6 h minimum, jusqu'à 12 h sur supports peu absorbants (ex. contreplaqué).

#### Intervalle

Respecter un délai de 12 h avant la mise en œuvre du micro-enduit **MINERSTYL**.